



Tehnički list  
Broj proizvoda 0236

# IQ-TEX

## 6,5/100

Mrežica za armiranje od E-stakla

### Područja primjene

Za upijanje podzemnih kretanja. Zadaci armiranja na području unutarnje izolacije.

### Svojstva proizvoda

Trajno elastični materijal otporan na propadanje kao zaštita za armiranje slojeva koje prekrivaju pukotine.

### Obrada

Lijepljene unutarnje izolacijske ploče moraju biti suhe, bez prašine, čiste i ravne. IQ-TEX se upotrebljava kod zidova koje treba ožbukati kako bi se spriječile pukotine na cijeloj površini. Materijal se ovdje postavlja na svježu žbuku. Pri tome IQ-Top povući slojem debljine od 5 mm putem zupčaste špahtle 10/12 i svježe proći češljem. Gladilicom IQ-TEX postaviti u žbuku u horizontalnim trakama bez da se nagužva.

### Podaci o proizvodu

Težina površine:	105 g/m <sup>2</sup>
Širina oka mreže:	6,5 x 6,5 mm
Čvrstoća otpornosti na napuknuća:	prema ETAG 004 (na 5 cm)
• lanac:	1400 N
• udarac:	1400 N
Temperatura materijala:	otporan na alkalij, bez omekšivača i otporan na pomicanje.

Pri tome obratiti pažnju da se pojedine trake na spojnica i rubovima preklapaju ca. 10 cm. Nanošenje drugog sloja slijedi u svježem stanju, a ne smije prekoračiti ukupnu debljinu sloja od 15 mm.

### Upute

**Treba obratiti pažnju na tehničke listove pojedinih proizvoda.**

### Pakiranje, potrošnja, skladištenje

**Pakiranje:**  
rola 50 m, širina 1 m

**Potrošnja:**  
1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Skladištenje:**  
IQ-TEX 6,5/100 skladištiti uspravno u suhim prostorijama. Temperatura skladištenja iznosi -10°C do +50°C.

### Sigurnost, ekologija, zbrinjavanje

Detaljnije informacije o sigurnosti pri transportu, skladištenju i rukovanju, kao i zbrinjavanju i ekologiji mogu se naći u aktualnom sigurnosnom listu.