

Tehnički list  
Broj proizvoda 0239

## iQ-Therm L15

Ploča špalete za spojeve (prozorske špalete) i uske prostore u iQ-Therm sustavu.

### Područja primjene

Ploče špalete iQ-Therm L15 nadopunjuju iQ-Therm sustav u području prozorskih špaleta. Ploče se postavljaju s iQ-Fix i nakon toga se prelazi žbukom iQ-Top ili iQ-Fill špahtl masom.

### Svojstva proizvoda

Remmers iQ-Therm L15 sastoji se od fleksibilne visoko toplinsko izolirajuće ploče od tvrde PUR-pjene.

### Sistemske komponente

- iQ-Fix
- iQ-Therm 50
- iQ-Therm L15
- iQ-Therm K50
- iQ-Top
- iQ-TEX
- iQ-Fill
- iQ-Paint

### Obrada

- Egalizirati i izravnati jako neravne podloge – spoj fuge i poravnanje površine temeljnom žbukom-Grundputz prema WTA.
- Obljepljivanje cijele površine s Remmers iQ-Therm L15 Remmers iQ-Fix, hidrauličko vezivnim mortom za postavljanje.

### Podaci o proizvodu

tvrda PUR-pjena prema	
Mjere	EN 13165
Debljina ploče	15 mm +/- 2 mm
Dužina	1200 mm +/- 2 mm
Širina	300 mm +/- 2 mm
Gustoća suhog materijala	ca. 35 kg/m <sup>3</sup>
Toplinska vodljivost	0,028 W/mK
Klasa materijala	B2 normalno zapaljivo prema DIN 4102-1

- Nanositi iQ-Fix na ravnu podlogu i na iQ-Therm L15 putem zupčaste špahtle ravnomjerno u buttering-floating postupku. iQ-Therm ploče utisnuti na svježu ljepljivu posteljicu. Izbjegavati križne fuge! Na kutovima otvora ploče zarezati.
- iQ-Therm L15 se s iQ-Top nakon nanošenja ožbuka po cijeloj površini ili s iQ-Fill po cijeloj površini prekrije špahtl masom.

### Sigurnost, ekologija, zbrinjavanje

Ostatke proizvoda treba zbrinuti prema važećim propisima. Prazna pakiranja treba reciklirati.



### Pakiranje, skladištenje

Pakiranje:  
10 ploča u paketu = 3,6 m<sup>2</sup>

Mjere pakiranja:  
1200 x 300 x 150 mm  
Skladištenje:  
čuvati od smrzavanja

